

INFORMATIONEN FÜR HEIZGERÄTE FÜR FESTE BRENNSTOFFE
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1185/2015

Hersteller	Palazzetti Lello S.p.A.-via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN)									
Modellkennung(en)	ECOFIRE ARDINE 9 US									
Marke	PALAZZETTI									
Indirekte Heizfunktion	Nein									
Direkte Wärmeleistung	9,0 kW									
Indirekte Wärmeleistung	--									

DE

Brennstoff	Bevorzugter Brennstoff (nur einer)	Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e)	η _s (x%)	Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung(*)				Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwärmeleistung (*) (**)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				(x) mg/Nm³ at 13%O ₂							
Scheitholz, Feuchtigkeit sgehalt ≤ 25%	Nein	Nein									
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%	Ja	Nein	84	10	2	50	99	8	5	275	62

Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff											
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)						
Wärmeleistung					einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle						
Nennwärme-leistung		P _{nom}	9	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle						
Mindestwärme-leistung (Richtwert)		P _{nom}	2,5	kW	Raumtemperaturkontrolle						
Thermischer Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV)					Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat						
Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung		η _{h, nom}	88	%	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle						
Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)		η _{h, min}	91	%	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung						
Hilfstromverbrauch					mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung						
Bei Nennwärme-leistung		e _{l, max}	0,045	kW	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)						
Bei Mindestwärme-leistung		e _{l, min}	0,02	kW	Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster mit Fernbedienungsoption						
Im Bereitschafts-zustand		e _{l, sb}	0,002	kW	Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennun						

(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide
(**) Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich.

INFORMATIONEN POUR APPAREILS DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE
Selon le règlement (UE) n° 1185/2015

Fabricant	Palazzetti Lello S.p.A.-via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN)									
Référence(s) du modèle	ECOFIRE ARDINE 9 US									
Marquage	PALAZZETTI									
Fonction de chauffage indirect	Non									
Puissance thermique directe	9,0 kW									
Puissance thermique indirecte	--									

FR

Combustible	Combustible de référence (un seul)	Autre(s) combustible(s) admissible(s)	η _s (x%)	Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale(*)				Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale (*) (**))			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				(x) mg/Nm³ at 13%O ₂				(x) mg/Nm³ at 13%O ₂			
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25%	Non	Non									
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12%	Oui	Non	84	10	2	50	99	8	5	275	62

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement											
Caractéristique		Symbole	Valeur	Unité	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)						
Puissance thermique					contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce						
Puissance thermique nominale		P _{nom}	9	kW	température de la pièce						
Puissance thermique minimale(indicative) P _{nom}			2,5	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce						
Rendement utile (PCI brut)					contrôle de la température de la pièce						
Rendement utile à la puissance thermique nominale		η _{h, nom}	88	%	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique						
Rendement utile à la puissance thermique nominale		η _{h, min}	91	%	contrôle électronique de la température de la pièce						
Consommation d'électricité auxiliaire					contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier						
À la puissance thermique nominale		e _{l, max}	0,045	kW	contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire						
À la puissance thermique minimale		e _{l, min}	0,02	kW	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)						
En mode veille		e _{l, sb}	0,002	kW	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte						
					contrôle à distance						
					contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence						

(*) P = parties, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote.
(**) Requis uniquement si le facteur de correction F(2) ou F(3) est appliqué.